





GN 5334

凸轮式旋钮

INOX
Stainless Steel



标准件	主尺寸				安装孔			重量
说明	d ₁	d ₄	h ₁ ~	h ₂ ~	d ₂	d ₃	t _{min.}	g
GN 5334-40-B8-C	40	14	24	12	-	B8	15	36
GN 5334-40-M8-E	40	14	24	12	M8	-	15	37

标准件	主尺寸				安装孔			重量
说明	d ₁	d ₄	h ₁ ~	h ₂ ~	d ₂	d ₃	t _{min.}	g
GN 5334-50-B10-C	50	18	30	16.5	-	B10	18	63
GN 5334-50-M10-E	50	18	30	16.5	M10	-	18	65
GN 5334-60-B12-C	60	20	37.5	20	-	B12	22	105
GN 5334-60-M12-E	60	20	37.5	20	M12	-	22	107

Technical information

材料

AISI304 喷砂不锈钢，亚光饰面。

装配

- C 型：带对焊轮毂及标准 H7 铰制盲孔。

- E 型：带对焊轮毂及螺纹孔。

用埋头螺钉在轴上安装 GN 5334，请参见[技术说明](#)。

特征及应用

AISI304 不锈钢具有耐腐蚀性，在特殊的卫生、气候和环境条件下或法律强制要求使用耐腐蚀材料的部门内，所有机械和设备上均可使用由该材料制成的旋钮。