

# 南京耐思特机电设备有限公司

选型方法: 型号+规格	NNK品牌快锁插销	英制参数 (in) : (直径+夹长)			公制参数 (mm) : (直径+夹长)						
		直径	规格	ØA. 027-003	B. 028-006	夹持长度 027-009	直径	规格	ØA. 027-003	B. 028-006	夹持长度 027-009
 <p>型号 公制 NNM 英制 NM</p>		3/16	3/16-0.5"	0.1885	0.22	0.5	5mm	5-15	4.96	5.54	15
		3/16-1"	0.1885	0.22	1	5-25	4.96	5.54	25		
		3/16-1.25"	0.1885	0.22	1.25	5-30	4.96	5.54	30		
		3/16-2"	0.1885	0.22	2	5-50	4.96	5.54	50		
		3/16-3"	0.1885	0.22	3	5-75	4.96	5.54	75		
		3/16-4"	0.1885	0.22	4	5-100	4.96	5.54	100		
		1/4	1/4-0.5"	0.2485	0.289	0.5	6mm	6-15	5.96	6.99	15
		1/4-1"	0.2485	0.289	1	6-25	5.96	6.99	25		
		1/4-1.5"	0.2485	0.289	1.5	6-30	5.96	6.99	30		
		1/4-2"	0.2485	0.289	2	6-50	5.96	6.99	50		
		1/4-2.5"	0.2485	0.289	2.5	6-65	5.96	6.99	65		
		1/4-3"	0.2485	0.289	3	6-75	5.96	6.99	75		
1/4-4"	0.2485	0.289	4	6-100	5.96	6.99	100				
 <p>型号 公制 NBM 英制 NB</p> <p>型号 全不锈钢 公制 NBM-SS 英制 NB-SS</p>		5/16	5/16-0.75"	0.311	0.375	0.75	8mm	8-15	7.96	9.42	20
		5/16-1"	0.311	0.375	1	8-25	7.96	9.42	25		
		5/16-1.5"	0.311	0.375	1.5	8-30	7.96	9.42	30		
		5/16-2"	0.311	0.375	2	8-40	7.96	9.42	40		
		5/16-2.5"	0.311	0.375	2.5	8-50	7.96	9.42	50		
		5/16-3"	0.311	0.375	3	8-75	7.96	9.42	75		
		5/16-4"	0.311	0.375	4	8-100	7.96	9.42	100		
		5/16-5"	0.311	0.375	5	8-125	7.96	9.42	125		
		3/8	3/8-0.75"	0.3735	0.44	0.75	10mm	10-15	9.96	11.86	15
		3/8-1"	0.3735	0.44	1	10-25	9.96	11.86	25		
		3/8-2"	0.3735	0.44	2	10-30	9.96	11.86	30		
		3/8-3"	0.3735	0.44	3	10-40	9.96	11.86	40		
3/8-4"	0.3735	0.44	4	10-50	9.96	11.86	50				

 <p>型号 公制 NLM 英制 LB</p>		3/8-5"	0.3735	0.44	5	10-75	9.96	11.86	75				
		3/8-6"	0.3735	0.44	6	10-100	9.96	11.86	100				
		3/8-7"	0.3735	0.44	7	10-125	9.96	11.86	125				
		7/16	7/16-1"	0.436	0.509	1	12mm	12-20	11.96	14.45	20		
		7/16-2"	0.436	0.509	2	12-30	11.96	14.45	30				
		7/16-3.5"	0.436	0.509	3.5	12-50	11.96	14.45	50				
		7/16-4"	0.436	0.509	4	12-75	11.96	14.45	75				
		7/16-5"	0.436	0.509	5	12-100	11.96	14.45	100				
		7/16-6"	0.436	0.509	6	12-150	11.96	14.45	150				
		7/16-7"	0.436	0.509	7	12-180	11.96	14.45	180				
		 <p>型号 公制 NTM 英制 TB</p>		1/2	1/2-1.25"	0.4985	0.594	1.25	16mm	16-20	15.96	19	20
				1/2-2"	0.4985	0.594	2	16-30	15.96	19	30		
1/2-3"	0.4985			0.594	3	16-50	15.96	19	50				
1/2-4"	0.4985			0.594	4	16-75	15.96	19	75				
1/2-5"	0.4985			0.594	5	16-100	15.96	19	100				
1/2-6"	0.4985			0.594	6	16-125	15.96	19	125				
1/2-7"	0.4985			0.594	7	16-150	15.96	19	150				
 <p>型号 公制 NRM 英制 NR</p>				5/8	5/8-1.5"	0.6235	0.75	1.5	20mm	20-25	19.96	24.08	25
				5/8-2"	0.6235	0.75	2	20-35	19.96	24.08	35		
				5/8-3"	0.6235	0.75	3	20-50	19.96	24.08	50		
				5/8-4"	0.6235	0.75	4	20-75	19.96	24.08	75		
				5/8-5"	0.6235	0.75	5	20-100	19.96	24.08	100		
		5/8-6"	0.6235	0.75	6	20-125	19.96	24.08	125				

**快锁插销、快放销、快卸销、弹簧锁销 (QUICK RELEASE PIN, BALL LOCK PIN), 具有快速拆装, 较高强度锁紧, 同时可以重复高精度定位等特点。广泛应用于军工, 航天, 船舶, 汽车, 模具, 消防器材, 健身器材, 电子, 舞台音响悬挂等领域。**

**结构特点:**




- 按下手柄前部的按钮可以使前端的钢球弹出, 供快放销穿过工件孔;
- 松开按钮时, 钢球弹出, 快放销无法从空中脱落;
- 确保直径和夹持长度都经过高精度的加工, 适合各种高精度的定位与锁紧;
- 根据使用环境及条件可以选择不同的主体材质;
- 根据不同的使用状况可选择L型、T型、B型、K型、C型、Q型、M (梅花)、Z (8)型、双动W-R型、双动W-T型、双动W-L型及T-SS/L-SS/B-SS型 (全不锈钢) 等各种手柄款式。




**使用特点:**

- T型快放销, 可提供稳定的夹持力, 操作平稳, 舒适;
- B型快放销, 适合手柄前部的操作空间有限的场合。

**材质说明**

- 手柄 (HANDLE) 轴销 ADC10
- 主体 (TUBE AND SPINLE)
  - SUS304 常见材质, 防锈, 价格适中 (螺栓管及螺栓销, 经过数次拉伸, 提高强度);
  - SUS304 (A17-4) 高强度, 时效处理, 有超高强度, 可达 高强度级别, 硬度较高, (螺栓管材, 后精密制管);
  - 42C20 (4130) 合金钢, 表面镀锌 (防锈处理), 较低级别, 价格低廉, 适用于要求不高的环境及条件中。
- 按钮 (BUTTON) 59钢
- 钢球 (BALL) SS440C
- 弹簧 (RING) SUS304
- 拉环 SUS304

 <p>型号 公制 NTM-SS 英制 NT-SS</p> <p>型号 公制 NLM-SS 英制 NL-SS</p>		<b>客户定制的类型</b>									
											

 <p>1. 手柄</p> <p>2. 手柄</p> <p>型号 双动拉环 公制 NSRM-SS 英制 NSR-SS</p> <p>型号 双动L型 公制 NSLM-SS 英制 NSL-SS</p> <p>型号 双动T型 公制 NSTM-SS 英制 NST-SS</p>		<b>客户定制的类型</b>									
											

 <p>型号 公制 NDM 英制 NO</p>				
 <p>型号 公制 NDM 英制 ND</p>				
 <p>型号 公制 NDM 英制 NI</p>				
<p>咨询电话/传真：025-86456010 业务电话：18913913797 企业QQ:2853636625          网址：www.njnicety.com 邮箱：2853636625@qq.com. 销售：郑浩天</p>				

#### 应用范围：

1. 工业/制造业：纺织机械工装夹具成型设备传送带系统抛丸处理设备各类模具起重设备矿山设备汽车随车工具脚手架拖车架折叠车等。
2. 航天/军工：滑翔滑行器材飞机发动机维修装备飞机起落架装置航空座椅坦克门/舱盖野战快速搭桥搭建潜艇精密仪器快速锁定等。
3. 医疗设备：轮椅医院病床医疗器械等。
4. 娱乐业：舞台音响灯光的悬挂系统悬挂式滑翔器（三角挂翼）登山设备 健身器材热气球 赛车（引擎盖方向盘）娱乐车辆等。
5. 船舶：帆船索具拖船方向舵快艇盖其它船用索具

#### 结构特征：

- 1.按下手柄部的按钮可以使销体头部的钢球缩回，将快拔销穿过工件孔；
- 2.松开按钮时，钢球弹出，快拔销无法从孔中拔脱；
- 3.销体直径和夹持长度都经过高精度的加工,适合各种高精度的定位与插拔；
- 4.根据使用环境及条件可以选择不同的主体材质；
- 5.根据不同的使用状况可选择 L 型、T 型、B 型、R 型、C 型、Q 型等各种手柄类型.

#### 使用特点：

- 1.T 型快卸销，可提供稳定均匀的夹持力，操作平稳，舒适。
- 2.B 型快卸销，适合手柄周围的操作空间有限的场合。
- 3.L 型快卸销，用于 T 型手柄无法达到的场合，特别是直角处。
- 4.R 型快卸销，用于快卸销周围空间很小的操作环境。
- 5.C 型快卸销，主要为防止被意外操作。
- 6.Q 型快卸销，属于重型制动销，适用于对轴向锁紧要求不高，且对剪切力要求较高的场合